



## Technický list

---

# STOPADIANT

### CHARAKTERISTIKA

STOPADIANT je jednosložkový typ polyuretanové pryskyřice určené k zamezení zreagování jednosložkových polyuretanových pryskyřic typu MEDIATAN 705 a AV-PUR 100 v pojistném systému injektážních hadiček (PIS). Do pojistného injektážního systému ve stavebních konstrukcích se aplikuje pomocí speciálních injektážních zařízení (čerpadla, hadice, pakry). Jedná se o nereakční směs polyolů obsahující barvivo.

### VLASTNOSTI

- Polymerace ve výši do 0,01% za přítomnosti vody nebo vlhkosti
- Velmi nízká viskozita

### POUŽITÍ

Injektážní práce musí být prováděny specializovanými firmami s příslušným technickým vybavením. STOPADIANT se používá pro dlouhodobou opakovatelnost a konzervaci PIS po injektáži jednosložkovou polyuretanovou pryskyřicí typu MEDIATAN 705 nebo jednosložkovou polyuretanovou pryskyřicí typu AV-PUR 100. Po skončení injektážních prací čerpadlo a hadice důkladně propláchněte acetonem nebo ředidlem. Při manipulaci se surovou hmotou STOPADIANT používejte osobní ochranné pracovní pomůcky (ochranné brýle, rukavice, oděv, ...). Pokud si hmotou potřísnete kůži, okamžitě ji omyjte mýdlovou vodou.

### PODMÍNKY POUŽITÍ

- teplota vzduchu a hmoty musí být mezi 10-30°C
- teplota podkladu minimálně 5°C nad rosným bodem
- relativní vzdušná vlhkost pod 75%

### TECHNICKÉ ÚDAJE

- Barva:	nažloutlá kapalina
- Typ:	jednosložkový
- Hustota:	1,15 ± 0,05 kg/l
- Viskozita:	3000 ± 300 mPa.s Brookfield Rv4/20
- Balení:	plastový kanystr po 6 kg
- Skladování:	mezi 15 a 25 °C, chránit před mrazem, vlhkostí a UV zářením
- Trvanlivost:	1 rok (neotevřený kanystr, uzavřený systém PIS)
- Preventivní bezpečnostní opatření:	viz. listina bezpečnostních dat

**DŮLEŽITÉ:** Výrobce garantuje stálou kvalitu výrobku při prodeji v uzavřeném originálním balení. Podmínky použití musí být dodrženy. Faktory odlišné od normy, jako např. klimatické podmínky, druh a stav podkladu, postup použití, nedoporučené směsi a další faktory mohou omezit účinek. Výrobce nepřijímá žádná rizika tohoto druhu.

Technický list – Verze 2010/1